



Canadia Archicon to gotowa do użycia masa dekoracyjna imitująca surowy beton z gładką i delikatną strukturą jak i również z widocznymi wżerami i ubytkami w jego powierzchni. Uzyskane efekty na powierzchni betonu zależą od zastosowanej techniki aplikacji.

Archicon przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na wszystkie powierzchnie budowlane w tym: tynk, beton, płyty gipsowe po ich wcześniejszym przygotowaniu. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI

✓gotowy do użycia ✓ekologiczny ✓wodorozcieńczalny ✓bezpieczny w stosowaniu ✓w składzie nie posiada składników drażniących typu wapno ✓prosty w aplikacji ✓nakładany dwuwarstwowo łatwość uzyskania efektów dekoracyjnych



Grunty Canadia produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

25 KG

Dane techniczne

Zastosowanie:

Przeznaczony do aplikacji na powierzchniach typu: tynk, beton, płyty gipsowe po ich wcześniejszym przygotowaniu w celu uzyskania efektów dekoracyjnych

Podłoże: Może być stosowany na powierzchniach typu tynk, beton, płyty gipsowe wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków

Kolorystyka: Barwienie według wzornika Canadia, NCS, RAL

Wydajność: 1,2 – 1,6kg/m² w zależności od sposobu aplikacji

Opakowania: Pojemniki z tworzyw sztucznych 5L, 10L, 15L

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Archicon wymaga podłoża mocno związanego, gładkiego, suchego, oczyszczonego ze starych powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam.

Przed nałożeniem betonu Archicon wymagane jest zagruntowanie powierzchni produktem Archicon Grunt, który zabezpieczy podłoże i stworzy odpowiednią strukturę zapewniającą właściwy efekt końcowy. Po upływie ok. 12 godzin od nałożenia gruntu można przystąpić do nakładania warstwy betonu. Archicon beton w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Produkt należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Archicon beton jest produktem dwuwarstwowym i należy pamiętać, że aplikacja drugiej warstwy powinna nastąpić po upływie ok. 12godz.

CZAS SCHNIĘCIA

Ok. 12 – 24 godz. w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia

ILOŚĆ WARSTW

Produkt do aplikacji dwuwarstwej

***Grunt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.***

CANADIA s.c
Mazowiecka 49
05-120 Legionowo
www.canadia.pl